

HOLDER  
B-/C-REIHE



B 55 SC



C 55 SC



C 65 SC / TC



C 70 SC / TC

	1-Mann-Kabine		1- / 2-Mann-Kabine	
<b>MOTOR</b>	Kubota 4-Zylinder-4-Takt-Diesel		Kubota 4-Zylinder-4-Takt-Turbodiesel	
<b>Abgasnorm</b>	Stage 5			
<b>Leistung</b>	42 kW (57 PS)		48 kW (65 PS)	
<b>Hubraum</b>	2615 cm <sup>3</sup>			
<b>Drehmoment</b>	167,5 Nm		225,0 Nm	
<b>Nenn Drehzahl</b>	2700 U/min		2400 U/min	
<b>Kühlung</b>	Wasserkühlung			
<b>Kraftstofftank</b>	65 l			
<b>ANTRIEB</b>	Hydrostatischer Fahrtrieb, digital-elektronisch gesteuert, stufenlose Fahrgeschwindigkeitsregulierung			
	Permanenter Allradantrieb über vier gleich große Räder		PowerDrive-Antrieb über vier gleich große Räder	
<b>Geschwindigkeit</b>	0 – 40 km/h			
<b>Differenzialsperre</b>	Vorn und hinten mechanisch, gleichzeitig elektrohydraulisch schaltbar, wirkt zu 100 % auf beide Achsen			
<b>Betriebsbremse</b>	Hydraulisch betätigte Trommelbremse an der Vorderachse, wirkt über den hydrostatischen Fahrtrieb als Allradbremse an allen vier Rädern, elektrisch betätigte Feststellbremse an der Vorderachse		Hydraulisch betätigte Vier-Rad-Bremse, elektrisch betätigte Feststellbremse an der Vorderachse	
<b>Zapfwellen</b>	Vorn: - Hinten: hydraulisch angetrieben, 540 U/min, Größe: 1 3/8 Zoll		Optional: lastschaltbare, unabhängige Zapfwelle vorn und hinten getrennt schaltbar Vorn: mechanisch angetrieben, 1000 U/min oder wahlweise 540 U/min Hinten: hydraulisch angetrieben, 540 U/min, Größe: 1 3/8 Zoll	
<b>HYDRAULIK</b>	Hydraulikpumpe 35 l/min optional erweiterbar mit zusätzlicher Geräteverstellpumpe 80 l/min		Hydraulikpumpe 35 l/min optional erweiterbar mit zusätzlicher Geräteverstellpumpe 70 l/min	
<b>Hydrauliköltank</b>	37 l		37 l	
<b>Hubkraft</b>	Vorn 1100 kg / hinten 1100 kg			
<b>Dreipunktaushebung</b>	Normdreipunkt, Fanghaken stufenlos verstellbar von KAT IN auf KAT I			
<b>Zusatzsteuerventile</b>	Umfangreiche Erweiterungsmöglichkeiten, abgestimmt auf den Einsatzzweck			
<b>GEWICHTE</b>	Einschließlich Fahrer mit 75 kg, je nach Bereifung und Ausstattung			
<b>Leergewicht</b>	1928 – 2445 kg		SC: 1928 – 2445 kg TC: 2089 – 2603 kg	
<b>Zulässiges Gesamtgewicht</b>	3500 kg		3500 – 3800 kg      3500 – 4000 kg	
<b>Zulässige Achslast</b>	Vorn 2300 kg / hinten 2300 kg			
<b>Stützlast an der Anhängerkupplung</b>	Max. 600 kg			
<b>Anhängelast</b>	Ungebrems 1500 kg / auflaufgebrems 3500 kg			
<b>Maximale Nutzlast (40 km/h)</b>	1572 kg		SC: 1872 kg TC: 1711 kg	
<b>ABMESSUNGEN</b>	Je nach Bereifung und abhängig von der Kabinenmontage			
<b>Radstand</b>	1820 mm		SC: 1820 mm TC: 1870 mm	
<b>Gesamtlänge</b>	2928 – 3770 mm		SC: 2928 – 3770 mm TC: 3301 – 4190 mm	
<b>Gesamthöhe</b>	1985 mm	2010 – 2260 mm	SC: 2010 – 2260 mm TC: 2220 – 2272 mm	SC: 2050 – 2260 mm TC: 2220 – 2272 mm
<b>Gesamtaußenbreite</b>	1170 – 1530 mm		SC: 1170 – 1530 mm TC: 1360 – 1530 mm	
<b>Wendekreisradius innen</b>	1170 – 1530 mm		SC: Ab 1490 mm TC: Ab 1620 mm	
<b>Pritschenmaße</b>	1250 x 1060 x 300 mm oder 1330 x 1260 x 300 mm			