

# SXG3+



## Gyors és hatékony

Fű? Hó? Lomb? Kosz? Az SXG3-as fűnyíró traktor minden munkát pillanatok alatt elvégez. Első számú előnye a sokoldalúsága, melyet kommunális területre fejlesztettek. Második a nyomatékos, nagy teherbírású dízelmotor. Harmadik pedig a hidraulikus talaj- vagy magasürítés. Röviden: 365 napos professzionalitás.

# 1.220

## Mulcsózó betét (opció)

- > Egyszerű átállítás gyűjtés és mulcsozás között
- > Egyedülálló a kategóriájában
- > 1.220 mm-es kaszaműhöz
- > Egyszerű használat: egyszerűen csak be kell dugni a kivetőnyílásba



## XXL méretű kivetőnyílás

- > Egyedülállóan nagy méretű kivetőnyílás
- > Portáltengely meghajtás

# 3



## 3 hengeres dízelmotor

- > Egyszerűen karbantartható, szervizbarát konstrukció
- > Alacsony fogyasztás
- > Hosszú élettartam
- > Hidrosztatikus hajtómű
- > 15-17 km/h maximális sebesség

## Felkészülve a téli munkavégzésre

- > Opcionális komfort fülke az időjárás viszonyosságai ellen
- > Opcionális komfort ülés számos beállítási lehetőséggel
- > Számptalan munkaeszközzel felszerelhető
- > Hotolólap 1.300 mm munkaszélességgel
- > Front seprőberendezés 1.100 mm munkaszélességgel
- > Pergetős sószóró (80 literes térfogat, 800 mm szórásszélesség, olajmotoros meghajtás)
- > Tárcsás sószóró (75 literes térfogat, olajmotoros meghajtás)
- > Közúti kialakítás



# 1.970



## Hidraulikus talaj- vagy magasürítés

- > Billentési magasság 1.970 mm
- > Védett emelő munkahengerek
- > Gyűjtőkosár telítettség érzékelő
- > Textil helyett speciális perforált lemez gyűjtőkosár
- > Egyszerű tisztítás

## Műszaki adatok

### Modell

	<b>SXG 323+</b>	<b>SXG 326+</b>
<b>Motor</b>	STAGE V (EU 2016/1628)	STAGE V (EU 2016/1628)
Üzemanyag	Dízel	Dízel
Hengerek száma	3	3
Teljesítmény ECE R120 (kW/LE)	15/20,4	18/24,5
Max. motorteljesítmény (LE)	23	27

### Hajtómű

Meghajtás	Hidrosztatikus	Hidrosztatikus
Maximális sebesség előre <sup>1</sup> (km/h)	15	17

### Tengelyek

Összkerék meghajtás	-	-
---------------------	---	---

### Tömeg/méreték

Teljes hossz (mm)	3230	3230
Teljes magasság (mm)	2140 bukókerettel / 1830 lehajtott bukókerettel / 1925 fülkével	2160 bukókerettel / 1850 lehajtott bukókerettel / 1945 fülkével
Teljes szélesség (mm)	1100	1170
Tömeg standard abroncszással(kg)	723 – 818 kaszaművel és gyűjtőtartállyal	738 – 833 kaszaművel és gyűjtőtartállyal

### Kaszamű

Vágási szélesség (mm)	1220	1220 / 1370
Kivetés iránya	Hátsó	Hátsó
Kécek száma	2	2

### Gyűjtőtartály

Tartály térfogat (l)	550 / 600	550 / 600
Billentési magasság (mm)	1970	1970

A kiadványban található információk nem tekinthetők ajánlattételnek, a feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát értesítés nélkül fenntartjuk!

<sup>1</sup> legnagyobb abroncszással



### Városkert Kft.

H-2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 5/a.

Tel.: +36 23 532 800

E-mail: info@varoskert.hu

Web: www.iseki.hu / www.varoskert.hu

Az Ön ISEKI szakkereskedője: Szaktanácsadás. Értékesítés. Szerviz